



Нефрас С2-80/120, высший сорт

Solvent Naphtha, C2-80/120

ТУ 38.401-67-108-92

Показатели	Ед. измерения	Значение
1. Плотность при 20 °С	г/см ³	не более 0,730
2. Фракционный состав:		
а) температура начала перегонки	°С	не ниже 80
б) 93% перегоняется при температуре	°С	не выше 110
б) 98% перегоняется при температуре	%	не выше 120
в) остаток в колбе после перегонки		не более 1,5
3. Бромное число	г брома на 100 см ³ бензина-растворителя	не более 0,09
4. Массовая доля ароматических углеводородов	%	не более 2,5
5. Испытание на образование масляного пятна		выдерживает
6. Массовая доля серы	%	не более 0,001
7. Содержание водорастворимых кислот и щелочей		отсутствует
8. Содержание механических примесей		отсутствует

Упаковка	Хранение
налив, автоцистерны металлическая бочка, 216,5 л IBC-контейнер, 1000 л	хранение осуществляется в соответствии с правилами хранения огнеопасных веществ

www.monomer.su

ООО «НПК «Мономер»

Российская Федерация,

111141, г. Москва, 2-ой проезд Перова Поля, д.9, стр.6

Телефон/факс: +7 (499) 638-53-25

Эл. почта: info@monomer.su