



Уайт-спирит (Нефрас С4-150/215)

White spirit (Solvent Naphtha, C4-150/215)

TU 0251-001-72021999-2006

Показатели	Ед. измерения	Значение по маркам	
		Марка А	Марка Б
1. Внешний вид		Не темнее эталона	Не темнее эталона
2. Плотность при 20 °С	г/см ³	не более 0,790	не более 0,790
3. Фракционный состав: а) температура начала перегонки б) 5 % перегоняется при температуре в) 10% перегоняется при температуре г) 90% перегоняется при температуре	°С	не выше 160 не нормируется не выше 170 не выше 215	
4. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	°С	не ниже 31	
5. Летучесть по ксилолу		Не ниже 3,0	
6. Массовая доля ароматических углеводородов	%	не более 18	
7. Массовая доля общей серы	%	не более 0,1	0,2
8. Испытание на медной пластинке		выдерживает	
9. Содержание водорастворимых кислот и щелочей		отсутствует	
10. Содержание механических примесей и воды		отсутствует	

Упаковка	Хранение
налив, автоцистерны металлическая бочка, 216,5 л IBC-контейнер, 1000 л	хранение осуществляется в соответствии с правилами хранения огнеопасных веществ

www.monomer.ru

ООО «НПК «Мономер»

Российская Федерация,
111141, г. Москва, 2-ой проезд Перова Поля, д.9, стр.6

Телефон/факс: +7 (499) 638-53-25

Эл. почта: info@monomer.ru